



SCHEDA TECNICA

ELISIR ORO

Elisir Oro è un prodotto decorativo completamente a base acqua di immediata applicabilità a mano unica, non necessita di lunghe e difficoltose preparazioni sulla parete.

Elisir Oro è stato creato per dare la possibilità a tutti gli utilizzatori di impreziosire in modo prestigioso le pareti da decorare nelle proprie abitazioni con poche pennellate, senza sforzo, con estrema facilità e immediatezza, raggiungendo in pochissimo tempo risultati decorativamente importanti e di elevato valore estetico.

Elisir Oro si colora manualmente con i toner Candis come mostrato a cartella, la proporzione di aggiunta toner è di 1 toner colore nella tinta scelta per ogni latta di Elisir da 2,5 lt. (4 toner per la latta da 10 lt). E' comunque possibile utilizzarlo anche senza aggiunta di toner colore.

Versare il contenuto del o dei toner nella latta di Elisir e agitare il contenuto fino al raggiungimento della perfetta omogeneità di tinta.

La parete da decorare deve preventivamente essere preparata con 2 mani di Fondo Arezzo, la prima mano diluita con acqua al 20% - 25%, la seconda al 15% - 20%.

La Candis consiglia vivamente l'utilizzo dei propri fondi di preparazione in quanto ritiene siano i più idonei a meglio valorizzare l'aspetto estetico nonché la compatibilità dei prodotti nelle varie mani di applicazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse la Candis non si ritiene responsabile di eventuali lavori non ben riusciti.

Quando la parete è asciutta, Elisir Oro (nella tinta scelta) viene applicato in una sola mano con movimento incrociato, semplicemente stendendolo con il pennello Candis senza necessità di ulteriori mani, ritocchi o passaggi di altri attrezzi, procedere senza interruzioni e ripartenze, evitando così facendo di ripassare sulla decorazione stesa in precedenza.

E' consigliabile effettuare una prova in piccolo prima di eseguire il lavoro. Il prodotto decorativo non deve essere diluito, è pronto all'uso.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Agitare il prodotto prima dell'uso.

AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE:

Il fabbricante e il distributore non si assumono responsabilità per eventuali possibili differenze tra lotti diversi di prodotto e/o di toner coloranti. I controlli riguardanti la ripetibilità dei diversi lotti sono a cura dell'utilizzatore. Si consiglia per lotti differenti di unire e mescolare le diverse latte e/o i toner (aventi lotti diversi), in un unico contenitore grande, evitando così diversità di colore a parete. Le indicazioni da noi fornite sono al meglio delle nostre conoscenze. La Candis comunque non si assume responsabilità riguardo all'applicazione su parete o all'aspetto decorativo finale in quanto non ha sotto controllo le condizioni di utilizzo del prodotto.

DATI TECNICI

CONFEZIONAMENTO: latte da 10 lt e 2,5 lt

RESA INDICATIVA: 6 – 10 m² con 1 lt di prodotto

PESO SPECIFICO: 1,1 – 1,2

CONTENUTO DI C.O.V. DEL PRODOTTO PRONTO ALL'USO: limite max consentito 200 g/ml C.O.V. nel prodotto inferiore a 60 g/lt.

ESSICCAZIONE: al tatto 2 – 3 ore, polimerizzazione completa 20 – 25 giorni

pH: 6,5 – 8,5

Viscosità: 6000 – 8000 cp a 25°C

Diluizione: pronto all'uso

Temperatura di stoccaggio e lavorazione: minima + 7°C, massima + 35°C

Infiammabilità: prodotto completamente esente da solventi infiammabili, totalmente in fase acquosa.

Pulizia del muro: con una spugnetta usando acqua dopo almeno un mese dall'applicazione.

Pulizia degli attrezzi: lavare con acqua tiepida.

Durante l'applicazione seguire le normali regole di igiene del lavoro a salvaguardia della salute.