

INDICE

6308928 - BOSTIK MONTAGGIO KIT® UNIVERSALE CARTUCCIA 440 G IT (2532).....	2
6308930 - BOSTIK MONTAGGIO KIT® UNIVERSALE TUBO 300 G IT (2532)	4



MONTAGGIO KIT® UNIVERSALE

COLLA DI MONTAGGIO FORTE, UNIVERSALE E FACILMENTE UTILIZZABILE.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Colla di montaggio forte, universale e priva di solventi a base di dispersione di acrilato. Per il fissaggio rapido e solido di materiali di ogni genere su superfici porose. Chiodi e viti superflui. Facilmente utilizzabile e riempitiva.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per il montaggio di materiali (da costruzione) di ogni tipo, quali legno, pietra, calcestruzzo, metallo, numerose materie plastiche, gesso e polistirolo espanso su superfici porose (assorbenti). Estremamente adatta per il fissaggio, tra le altre cose, di listellature, zoccolature, soglie, davanzali, lastre, tavolati, liste di legno, listelli, canaline, numeri civici, pannelli per rivestimenti murari, pannelli, architravi, piastrelle di ceramica, prese di corrente e prese elettriche. Molto idonea anche per materiali decorativi, ad esempio ornamenti e bordature di gesso/polistirolo/poliuretano, targhette, ganci di sospensione. Estremamente adatta anche per l'incollaggio di superfici.

PROPRIETÀ

- Elevatissima resistenza finale di incollaggio
- Facilmente utilizzabile
- Riempitiva
- Principalmente per interni
- Priva di solventi
- Elasticità permanente
- Universale
- Adatta per superfici irregolari
- Facilmente correggibile
- Resistente all'umidità
- Resistente alle temperature

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C.

Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti, sgrassati e privi di polvere. Una delle due superfici deve essere porosa. Si raccomanda di avere una superficie di incollaggio solida.

Utensili: Utilizzare la cartuccia con la pistola. Per il fissaggio utilizzare eventualmente un martello di gomma. Per l'incollaggio di superfici utilizzare una spatola (2 mm).

APPLICAZIONI

Utilizzo: Pannelli e pannelli per rivestimenti murari: circa 5-8 m²/kg a seconda del peso del materiale. Liste di legno, zoccolature e listellature: circa 4-6 m²/kg di superficie di incollaggio.

Modalità di utilizzo:

Prima dell'uso aprire la parte superiore della cartuccia tagliando con un coltello affilato il nipplo in plastica che si trova sopra la filettatura. Quindi fissare l'ugello e tagliarlo trasversalmente (apertura min. Ø 5 mm). Applicare la colla uniformemente, a seconda del peso del materiale, in modo puntiforme o in righe verticali per una lunghezza di 20-30 cm. Applicare sempre la colla in corrispondenza degli angoli e lungo i bordi. Per l'incollaggio di superfici stendere uno strato sottile e uniforme di colla su una delle due superfici con l'ausilio di una spatola. Montare direttamente i materiali con un movimento scorrevole e premere o incollare con forza. In questa fase è possibile fare delle correzioni. Nel caso di materiali pesanti, eventualmente attuare un fissaggio o un sostegno.

Macchie/Residui: Eliminare immediatamente con acqua i residui di colla umidi. I residui di colla asciutti possono essere eliminati solo meccanicamente.

Consigli: Per il fissaggio di pietra naturale si consiglia l'uso di Bostik Poly Max®. Si consiglia l'uso di Bostik Poly Max® per il fissaggio di un materiale non poroso su una superficie non porosa. Si consiglia l'uso di Bostik Poly Max® per il fissaggio di materiali in ambienti con un grado di umidità costantemente elevato e/o a notevole contatto con acqua.

TEMPI DI ESSICAMENTO*

Resistenza finale: Resistenza massima dell'incollaggio dopo ca. 24 ore

*Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza all'acqua: Limitata

Resistenza alle temperature: Da -20°C a +80°C.

Resistenza ai raggi UV: Molto buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Buona

Possibilità di riverniciatura: Molto buona

Elasticità: Buona

Potere riempitivo: Buona

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Polimero acrilico in dispersione

Colore: Bianco

Viscosità: Pastosa

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.

Residuo secco: ca. 65 %

Densità: ca. 1,5 g/cm³

Ritiro: ca. 35 %

TEMPO DI COSERVAZIONE

Minimo 24 mesi dalla data di produzione. Stabilità limitata a confezione aperta.

Conservare in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.

MONTAGGIO KIT® UNIVERSALE

COLLA DI MONTAGGIO FORTE, UNIVERSALE E FACILMENTE UTILIZZABILE.



DESCRIZIONE PRODOTTO

Colla di montaggio forte, universale e priva di solventi a base di dispersione di acrilato. Per il fissaggio rapido e solido di materiali di ogni genere su superfici porose. Chiodi e viti superflui. Facilmente utilizzabile e riempitiva.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideale per il montaggio di materiali (da costruzione) di ogni tipo, quali legno, pietra, calcestruzzo, metallo, numerose materie plastiche, gesso e polistirolo espanso su superfici porose (assorbenti). Estremamente adatta per il fissaggio, tra le altre cose, di listellature, zoccolature, soglie, davanzali, lastre, tavolati, liste di legno, listelli, canaline, numeri civici, pannelli per rivestimenti murari, pannelli, architravi, piastrelle di ceramica, prese di corrente e prese elettriche. Molto idonea anche per materiali decorativi, ad esempio ornamenti e bordature di gesso/polistirolo/poliuretano, targhette, ganci di sospensione. Estremamente adatta anche per l'incollaggio di superfici.

PROPRIETÀ

- Elevatissima resistenza finale di incollaggio
- Facilmente utilizzabile
- Riempitiva
- Principalmente per interni
- Priva di solventi
- Elasticità permanente
- Universale
- Adatta per superfici irregolari
- Facilmente correggibile
- Resistente all'umidità
- Resistente alle temperature

PREPARAZIONE

Condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori a +5°C.

Requisiti delle superfici: I materiali da incollare devono essere puliti, asciutti, sgrassati e privi di polvere. Una delle due superfici deve essere porosa. Si raccomanda di avere una superficie di incollaggio solida.

Utensili: Per il fissaggio utilizzare eventualmente un martello di gomma.

APPLICAZIONI

Utilizzo: Pannelli e pannelli per rivestimenti murari: circa 5-8 m²/kg a seconda del peso del materiale. Liste di legno, zoccolature e listellature: circa 4-6 m²/kg di superficie di incollaggio.

Modalità di utilizzo:

Applicare la colla uniformemente, a seconda del peso del materiale, in modo puntiforme o in righe verticali per una lunghezza di 20-30 cm. Applicare sempre la colla in corrispondenza degli angoli e lungo i bordi. Montare direttamente i materiali con un movimento scorrevole e premere o incollare con forza. In questa fase è possibile fare delle correzioni. Nel caso di materiali pesanti, eventualmente attuare un fissaggio o un sostegno.

Macchie/Residui: Eliminare immediatamente con acqua i residui di colla umidi. I residui di colla asciutti possono essere eliminati solo meccanicamente.

Consigli: Per il fissaggio di pietra naturale si consiglia l'uso di Bison Poly Max®. Si consiglia l'uso di Bostik Poly Max® per il fissaggio di un materiale non poroso su una superficie non porosa. Si consiglia l'uso di Bostik Poly Max® per il fissaggio di materiali in ambienti con un grado di umidità costantemente elevato e/o a notevole contatto con acqua.

TEMPI DI ESSICAMENTO*

Resistenza finale: Resistenza massima dell'incollaggio dopo ca. 24 ore

*Il tempo di essiccazione può variare per il tipo di superficie, per la quantità di prodotto utilizzata, per la temperatura dell'aria o per l'umidità.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza all'umidità: Buona

Resistenza all'acqua: Limitata

Resistenza alle temperature: Da -20°C a +80°C.

Resistenza ai raggi UV: Molto buona

Resistenza alle sostanze chimiche: Buona

Possibilità di riverniciatura: Molto buona

Elasticità: Buona

Potere riempitivo: Buona

SPECIFICHE TECNICHE

Materiale di base: Polimero acrilico in dispersione

Colore: Bianco

Viscosità: Pastosa

Residuo secco: ca. 65 %

Densità: ca. 1,5 g/cm³

Ritiro: ca. 35 %

TEMPO DI COSERVAZIONE

Minimo 24 mesi dalla data di produzione. Stabilità limitata a confezione aperta. Conservare in ambiente asciutto, fresco e al riparo dal gelo.