



PATTEX 100% COLLA REPAIR GEL

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo universale, flessibile ed extraforte, ideale per riparazioni in condizioni difficili.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per incollaggi invisibili, flessibili o con presa rapida. Grazie alla sua consistenza gel non cola ed è adatto per riparazioni precise o in verticale. Potere riempitivo.

Adatto a tutti i materiali: metalli (acciaio, ferro, alluminio, rame) anche se verniciati, vetro, ceramica, plastica (escluso PE, PP, PTFE), piccoli specchi, tessuto, legno, cemento, gomma, cuoio, etc.

Utilizzabile sia in interni (inodore), che in esterni (resistente all'acqua).

Riposizionabile nei primi 5 minuti. Resistente a strappi, urti e vibrazioni. Sovraverniciabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	Polimeri speciali sintetici
Densità	1,1 g/ml circa
Colore	Traslucido
Temperatura di applicazione	da +5°C a +40°C
Tempo aperto	2 – 3 minuti circa a seconda di temperatura e umidità
Resistenza alla temperatura	da -50°C a + 110°C
Allungamento a rottura	150% circa
Resistenza a trazione	fino a 35 kg/cm2 circa
Potere riempitivo	Fino a 5mm
Velocità indurimento	2 mm per 24 ore, a seconda di temperatura e umidità
Forza finale d'incollaggio legno/legno	6,5 N/mm2

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce diretta. Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

Preparazione delle superfici

Prima dell'uso pulire, sgrassare e asciugare bene le parti da incollare.

Applicazione

Per un incollaggio invisibile: stendere uno strato sottile di adesivo, unire i pezzi e non movimentarli per almeno 1 ora.

Per un incollaggio flessibile: stendere uno strato più spesso di adesivo (comunque inferiore ai 5 mm), unire i pezzi e non movimentare per almeno 3 ore.

Per un incollaggio a forte presa iniziale: stendere uno strato sottile di adesivo su entrambe le superfici e lasciare a riposo per 3-4 minuti prima di unire le superfici. In questo caso sarà più difficile riposizionare le parti incollate. Attendere l'essiccazione completa prima di movimentare l'oggetto.

AVVERTENZE

E' possibile pulire eventuali tracce di prodotto fresco, strofinando con un panno imbevuto con alcol o acetone.

Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Richiudere sempre immediatamente e accuratamente il tubetto e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it