

SCHEDA TECNICA



Henkel Loctite Adesivi S.r.l.

Via G. Barrella, 6 - 20157 Milano

Servizio tecnico :

tel. 035 887111 - 02 35792513

info.adesivi@henkel.it

www.henkel.it/adesivi



NUMERO A TARIFFAZIONE RIPARTITA

ATTAK PLASTIX (con Attivatore a penna)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Kit formato da due componenti per incollare tutti i tipi di materiali plastici dell' ambiente domestico tra di loro o con altri materiali. L'incollaggio definitivo viene raggiunto in pochi secondi . Il kit è particolarmente adatto per plastiche difficili come polietilene e polipropilene (tali plastiche risultano piuttosto untuose al tatto).

CAMPI DI IMPIEGO

Attak Plastix è ideale per incollare plastiche come vinile, plexiglas, nylon, polistirene, policarbonato, ABS, polietilene, polipropilene, etc. Il tempo di presa è generalmente inferiore ai 30 secondi, ma questo può variare a seconda di particolari condizioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attak Plastix tubetto

Natura chimica:	etile cianoacrilato
Aspetto:	liquido pressocché incolore
Densità a 20°C:	ca. 1,1 g/cm ³
Viscosità:	90-140 mPas
Durata del prodotto a 20°C:	almeno 18 mesi
Attak Plastix Attivatore	
Natura chimica:	etile cianoacrilato
Aspetto:	liquido pressocché incolore
Densità a 20°C:	1.05 g/cm ³
Viscosità:	90-140 mPas
Durata del prodotto a 20°C:	18 mesi

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore.

MODALITA' D'USO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Assicurarsi che le parti da incollare siano sgrassate, pulite, asciutte e ben combacianti. Dopo averla pulita non toccare la superficie da incollare, le impronte potrebbero ridurre l'efficacia dell'incollaggio.

APPLICAZIONE

FASE 1

-Attivatore Plastix: Applicare Plastix Attivatore usando la penna su entrambe le superfici in plastica. Una o due passate di Attivatore sono sufficienti. Lasciare asciugare le parti per qualche minuto al massimo. Richiudere immediatamente con l'apposito cappuccio.

FASE 2

-Attak Plastix adesivo: Applicare una o due gocce di Attak Plastix (tubetto) SOLO SU UNA delle due superfici. Unire le due parti e premere con decisione per circa 30 secondi fino ad incollaggio avvenuto. Attendere qualche minuto prima di muovere l'oggetto.

AVVERTENZE

La forza d'incollaggio raggiungerà il massimo livello in 8 ore circa. Non utilizzare su superfici polverose, sporche o umide. I risultati migliori si ottengono su superfici lisce, ben combacianti e senza interstizi. Fare una prova su di una superficie nascosta per verificare che il prodotto non intacchi la superficie. Proteggere i vestiti e le superfici d'appoggio durante le operazioni d'incollaggio.

NOTE

Attak Plastix non è adatto per incollare vetro, superfici vetrificate, schiume o pelle molto morbida. Non utilizzare mai Attak Plastix per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della scheda di sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Loctite Adesivi S.r.l. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Loctite Adesivi S.r.l. - Via Madrid 21 - 24040 Zingonia (BG) - Servizio Tecnico Tel. 035887111.