



PATTEX PARQUET

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Adesivo a base di resine viniliche in dispersione acquosa.

CAMPI DI IMPIEGO

Ideale per la posa di parquet mosaico e listelli in legno sui tradizionali sottofondi assorbenti dell'edilizia, in ambienti interni.

Incollaggio di:

- pavimenti in legno
- pavimenti vinilici con supporto in feltro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materie prime	Resine viniliche in dispersione acquosa e inerti minerali
Aspetto	Fluido cremoso di colore avorio chiaro
Tempo di posa	30 minuti circa (in funzione di temperatura, umidità e assorbimento del sottofondo)
Tempo di presa	2 ore circa, in funzione di umidità e temperatura.
Temperatura di applicazione	Da +5°C a +40°C
Resa	300 - 600 g/m ² a seconda della porosità sottofondo.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco a temperatura non inferiore a +5°C. Teme il gelo.

Il prodotto se ben conservato è stabile per 12 mesi.

MODALITA' D'USO

- mescolare prima dell'uso
- controllare che i fondi siano piani, asciutti, puliti e compatti (non friabili). Se necessario applicare una mano di adesivo diluito con acqua in rapporto 5:1 e fare asciugare 24 ore
- spalmare con spatola dentata media (n°2) non più di 4/6 mq per volta
- posare i riquadri o le liste di legno sull'adesivo prima che abbia fatto pelle (il tempo è in funzione di umidità e temperatura ambientali)
- durante la posa far sì che i riquadri e i listelli di legno vengano bagnati dall'adesivo su tutta la superficie
- la pedonabilità della pavimentazione è possibile dopo almeno 24 ore (in funzione di temperatura e umidità)
- eventuali tracce fresche di adesivo possono essere tolte con acqua.

NOTE

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.

Per ulteriori informazioni visitare i siti:

www.henkel.it
www.portalehenkel.it