

BISTUK MARBLE

STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE AD ALTA VISCOSITA'

BISTUK MARBLE è un prodotto, appositamente formulato per incollare, riparare e stuccare marmi, graniti, pietra o travertino. Facile da applicare il prodotto indurito si presenta molto brillante e perfettamente lucidabile. Buona reattività anche a basse temperature.

ALTRE CARATTERISTICHE:

- ☞ ECCELLENTE VERTICABILITA'
- ☞ STABILE ALLO STOCCAGGIO
- ☞ ELEVATA RESISTENZA MECCANICA E CAPACITA' DI ADESIONE

Modo d'uso:

- ° Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, asciutte e carteggiate.
- ° Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%). Non usare a temperature inferiori a 5°C.
- ° Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare.
- ° Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato.

- ° Pot life a 20°C: 3-6 minuti.
- ° Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione.
- ° Verniciabilità dopo i 45 minuti dall'applicazione.
- ° Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
- ° Il prodotto è stabile se conservato correttamente, per 12 mesi.