



NARDI srl UNIPERSONALE

Via S. Antonio 24/a 35020 Tombelle di Saonara (PD)

tel/ 049 8799070 fax 049 8790626

Reg. Impr. PD, C.F. e P.IVA 02009150281

Cap. Soc. € 50.000,00 i.v. R.E.A. PD n. 197644

www.narditalia.com info@narditalia.com

SCHEDA TECNICA

STUCCO IN PASTA LEGGERO

DENOMINAZIONE PRODOTTO	STUCCO IN PASTA LEGGERO	
CARATTERISTICHE	STUCCO ADATTO PER IL RIEMPIMENTO DI BUCHI E FESSURE DI PARETI E MURI INTERNI ED ESTERNI. È UNA PASTA COMPOSTA DA "GLASS BUBBLES" 3M CHE GRAZIE ALLA LORO FORMA SFERICA HANNO LA PIÙ BASSA AREA SUPERFICIALE IN RAPPORTO AL LORO VOLUME DI ALTRI INERTI. QUESTO HA PERMESSO LA FORMAZIONE DI STUCCO ANTIRITIRO CON BASSO PESO SPECIFICO E ALTO CONTENUTO DI CARICA; PER QUESTO, UNA VOLTA APPLICATO, NON EVIDENZIA RITIRO, CREPE E NON CALA. SI POSSONO PERCIÒ STUCCARE FORI E FESSURE DI VARIE DIMENSIONI CON FACILITÀ IN QUANTO IL PRODOTTO PERMETTE DI ESEGUIRE IL LAVORO CON UNA SOLA APPLICAZIONE SENZA DOVER RIPASSARE. ESSICCA IN MODO VELOCE ED OMOGENEO E NON RICHIEDE PRETRATTAMENTI. STUCCO LEGGERO PERMETTE PERTANTO NOTEVOLI RISPARMI DI TEMPO.	
CONSERVAZIONE IN BARATTOLO	IMMAGAZZINARE A TEMPERATURA COMPRESA TRA +5°C E + 35°C	
INFORMAZIONI TECNICHE	STATO FISICO	PASTA DENSA
	COLORE	BIANCO
	PESO SPECIFICO	330-370 g/Lt
	CONTENUTO SOLIDO	80% IN VOLUME
IMPIEGO	SI APPLICA PRONTO ALL'USO SU SUPERFICI DI VARIA NATURA COME INTONACO, CALCESTRUZZO, LEGNO, CARTONGESSO; UTILIZZATO ANCHE IN SPESSORI FINO A 2 CM IN UNICO PASSAGGIO SENZA PERICOLO DI SCREPOLATURE. NEL CASO IL PRODOTTO SI PRESENTI TROPPO ASCIUTTO O SECCO AGGIUNGERE POCHE GOCCE DI ACQUA E MISCELARLO. LA SUPERFICIE DA STUCCARE DEVE ESSERE PULITA, ASCIUTTA ED ESENTE DA POLVERE O MATERIALE INCOERENTE. APPLICARE IL PRODOTTO CON SPATOLA, PREMENDO BENE E LIVELLANDOLO ACCURATAMENTE, IN MODO DA EVITARE LA CARTEGGIATURA. PUÒ ESSERE COLORATO CON COLORANTI IP.	
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+5°C + 35°C	
ESSICCAZIONE	SPESSORI DI 1 CM POSSONO ESSERE SOVRAPPLICATI CON IDROPITTURA DOPO 20-30 MINUTI CIRCA; LA SOVRAPPLICAZIONE CON PRODOTTI AL SOLVENTE PUÒ AVVENIRE DOPO 48 ORE.	
CONFEZIONI	IL PRODOTTO VIENE FORNITO IN CONFEZIONI DA ML 250 ML 500 ML 1000 Lt 3	

N.B. LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE ATTUALI CONOSCENZE. LA SOCIETÀ' NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ' PER DANNI A PERSONE O COSE CHE POSSANO DERIVARE DA UN USO IMPROPRIO DELLE CONOSCENZE RIPORTATE NEL PRESENTE DOCUMENTO.