



RASASTUK

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

Rasastuk è uno stucco universale in polvere a base di alabastri finissimi, specifico per rasature di alto pregio. Le miscele utilizzate conferiscono al prodotto uno spiccato punto di bianco ed una notevole morbidezza e scorrevolezza, nonché la totale assenza di fenomeni di sfarinamento ad applicazione ultimata.

IMPIEGO

Rasastuk è indicato per la stuccatura di muri e legno. Oltre che per piccoli lavori di restauro.

MODO D'USO

Miscelare 100 parti di polvere con 50 parti di acqua ed applicare mediante spatola d'acciaio o plastica dopo aver spolverato bene la superficie da lavorare. Non sono richieste particolari precauzioni durante l'utilizzo. Carteggiabile anche con macchine elettriche. Non applicare al di sotto dei 5-7°C

CONFEZIONE

Sacchi da 1, 5 e 20 kg.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo asciutto e ventilato, tenere lontano da fonti di calore ed al riparo da raggi solari.

GIMOD SRL –

Sede Legale: Viale Libertà 11, 27100 Pavia

Sede Operativa: Via Camussone 38, 27010 Giovenzano (PV)

Tel: 0382/926895

Email: info@Gimod.it