

# 05322 - 05333 SYNTEX SUPERMASTICE DENSO

Stucco a spatola sintetico, bianco o grigio.

## Caratteristiche

**Peso specifico:** 2,2 kg/l.

**Residuo secco (in peso):** 87%.

Il prodotto SYNTEX SUPERMASTICE DENSO, bianco 05322 o grigio 05333, non è soggetto alla norma sul contenuto di COV (rif. D.lgs. 161-03/06).


## Modi di impiego




Diluizione: pronto all'uso.



Tempo di attesa prima della seconda mano: 3 ore, variabile dipendente dalle condizioni di temperatura e umidità relativa.



Essiccazione completa: 24 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità relativa.



Resa: Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e assorbimento del supporto sia del sistema di applicazione utilizzato.

## ***Precauzioni prima dell'impiego***

---

**Supporti:** materiali ferrosi, leghe e legno.

**Pretrattamento dei supporti pre-applicazione:** i supporti in ferro devono essere perfettamente sgrassati e carteggiati prima di staccare. Non applicare direttamente su manufatti in leghe metalliche, è necessario applicare un primer ancorante prima della stuccatura. Sui supporti in legno si può procedere direttamente alla rasatura.

## ***Proposta colore***

---

**“Coloranti”:** SYNTEX SUPERMASTICE DENSO, bianco o grigio, non è tinteggiabile con i coloranti della serie DAC.

### **Note**

La stabilità del prodotto conservato negli imballi originali e tenuto ad una temperatura variabile dai 5 ai 35°C è di 24 mesi.

SYNTEX SUPERMASTICE DENSO, bianco o grigio, può essere sovrapplicato previa essiccazione completa con smalti sintetici, smalti a rapida essiccazione e smalti alla nitro.

SYNTEX SUPERMASTICE DENSO, bianco o grigio, nella sua confezione originale, si presenta ricoperto da una soluzione antiossidante. La soluzione antiossidante permette di conservare il prodotto inalterato per lunghi periodi. Non mescolare il prodotto con questa soluzione perché si potrebbe avere formazione di grumi. Rimuovere la soluzione antiossidante e utilizzarla solo per la conservazione del prodotto.

Per informazioni particolareggiate su igiene del lavoro e tutela della salute consultare la relativa MSDS (scheda di sicurezza)

N.B.: per eventuali informazioni particolari, ovvero per ogni eventuale chiarimento, contattare il servizio di “assistenza tecnica”.

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

01/2009