

FONDATA NEL 1964

P. IVA 00240780403 - C.F. BVL GCR 38M14 A944A - Pos. Estero n° FO 001062 - R.E.A. n° 0098284 - R.I. n° 104882/1996 Forlì - Cesena
 Forlì, 02/01/2008

SCHEDA TECNICA

PROFILSTYL

UTILIZZO	La serie Profilstyl comprende elementi decorativi per rifiniture d'interni in "polistrutturato". Tali elementi si applicano mediante incollaggio ed inchiodatura alle pareti. Si suddividono nei seguenti profili: cornici; angolari; battiscopa; rivestimento R.I.D.
MATERIALE	"Polistrutturato" ad altissima densità
COLORE	Blu, verde, rosso, giallo, mogano, noce, rovere, nero, grigio scuro, grigio chiaro, bianco
ASPETTO	Superficie durissima ed omogenea, angoli anti-sbriciolo, esatta riproduzione del motivo
DENSITA'	~ 350 ÷ 550 kg / m ³
PERICOLO DI TOSSICITA'	No. Non esiste nessuna tossicità per il loro utilizzo e non contengono C.F.C.
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da +8°C a +30°C
TEMPERATURA PER LO STOCCAGGIO	Da -5°C a +50°C. In luogo coperto, asciutto e ventilato.
TEMPERATURA D'IMPIEGO AD APPLICAZIONE AVVENUTA	Se incollati con Classic Coll da -20°C a +70°C
DIMENSIONI	Lunghezza max. degli angolari: ml 3,00 Lunghezza max. dei battiscopa: ml 2,00
SOVRAVERNICIABILITA'	Sì, con vernici senza solventi a base d'acqua
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ED AVVERTENZE	Assicurarsi che la parete sia pulita e senza tracce di grassi; eventuali vecchie carte da parati sono da staccare. Verificare la tenuta della pittura ed eventualmente applicare uno strato di fissativo. Tagliare i profili in modo da realizzare gli angoli che servono, verificando che combinino. Con la cartuccia disporre uno strato spesso alcuni mm di Classic Coll lungo le superfici posteriori dell'asta e sulle giunture avendo cura che non sbordi. Mediante una leggera pressione applicare il profilo alla parete. Applicare chiodini in acciaio senza testa. Lasciare asciugare. Togliere l'eccesso di colla con l'aiuto di una spatola e pulire quindi con una spugna. Lasciare asciugare e, se richiesto, rifinire con vernice senza solventi a base d'acqua. L'incidenza media del collante è di circa 1 cartuccia x 8 ml. Per la pulizia dei profili per la casa utilizzare detersivi senza solventi. Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla ns. esperienza, ricerche e test effettuati, tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto o i metodi usati per la sua applicazione, non rilasciamo alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'applicatore, con il proprio buon senso e professionalità, se ne assume dunque la piena responsabilità. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.



Specializzata nella produzione di poliuretano, polistirene estruso e polistirene espanso autoestinguente Classe 1, pannelli per soffitti, controsoffitti, cornici, rosoni, colonne e decorazioni per porte, cornici in "polistrutturato", profili per la casa, battiscopa ed angolari, travi in poliuretano, rivestimenti in finto mattone, colonne, forme in polistirolo, manichini, isolanti murali, Brickstyl e Kristalstyl.
 Specialized in manufacturing polyurethane, polystyrene extruded and polystyrene expanded self-extinguishing Class 1, Tiles for ceilings, false ceilings, PS mouldings, ceilings centres, columns, doors and windows surround, mouldings in "polistrutturato", shock proof PS trimmings, polyurethane beams, false Wall Brick covering, columns, PS patchwork objects, mannequins, insulation sheets, Brickstyl and Kristalstyl.

