
SCHEDA TECNICA **TARLIX PROTETTIVO LIQUIDO + SPRAY**

NOME MISCELA : TARLIX PROTETTIVO : DEFINIZIONE TECNICA : PROTETTIVO del LEGNO

PRINCIPALI CAMPI D'IMPIEGO : PER IMPREGNAZIONE DI INFISSI TRAVI , MANUFATTI VARI IN LEGNO
E PER MOBILI D'ABITAZIONE .

CARATTERISTICHE : IMPREGNANTE CON OTTIMA PENETRAZIONE NEL LEGNO DI OGNI TIPO E CON
AZIONE PREVENTIVA CONTRO L'ATTACCO DI OGNI AGENTE AGGRESSIVO .

CARATTERISTICHE

CHIMICO FISICHE - ASPETTO - LEGGERO COLORE AMBRA
STATO DI AGGREGAZIONE - LIQUIDO
INFIAMMABILITA' - INFIAMMABILE
TOSSICITA' - NOCIVO
PESO SPECIFICO - 0,770
ESSICAZIONE A TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMO = 48 h
SOVRAPPLICAZIONE CON ALTRI PRODOTTI MASSIMO = DOPO 48 h

VOC (Direttiva 1999/13/CE) : 100% - 800,00 g/litro

VOC (carbonio volatile) : 80,98 % - 647,85 g/litro

APPLICAZIONE :	IMMERSIONE	PENNELLO	SPRUZZO
	SI	SI	SI
QUANTITATIVI ml/mq	ml. 100/150	ml. 80/110	ml. 80/110

(SECONDO L'ASSORBENZA DEL LEGNO)

ISTRUZIONI DI PRONTO INTERVENTO

Contatto con gli occhi : lavare con acqua immediatamente con abbondanza per 10 minuti

Contatto con la pelle : togliere indumenti , lavare con acqua e sapone la pelle . Non usare altri solventi per la pulizia .

Inalazione di vapori : se si sospetta l'aspirazione , chiamare un medico

Ingestione : non provocare il vomito , trasportare il colpito all'aria aperta . Sciacquare la bocca con acqua . nel caso si manifestassero sintomi anomali , chiedere l'intervento di un medico .

Avvertenza : Pericolo

Indicazione di pericolo : H304: può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie
H411: tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata
EUH066: L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle

Consiglio di prudenza - P301 + P310: IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico .

P331: NON provocare il vomito

P405: Conservare sotto chiave

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso

P501 : Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni locali /
regionali / nazionali /internazionali

DURATA DELLA CONFEZIONE : SUPERIORE A 36 MESI

PROCEDURE IN CASO DI PERDITE : VENTILARE IL PIU' POSSIBILE L'AMBIENTE . EVITARE SCINTILLE

PROCEDURE IN CASO D'INCENDIO : USARE ESTINTORI A C O2 , SCHIUMA , POLVERE CHIMICHE

LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTA SCHEDA SONO FORNITE NELLO SPIRITO DI COLLABORAZIONE CON LA
CLIENTELA MA SENZA ALCUNA RESPONSABILITA' LEGALE .

LEGGERE ATTENTAMENTE L'ETICHETTA DEL PREPARATO PRIMA DELL'USO

Data ultimo aggiornamento 30 Maggio 2019

Firma
KIBO srl