



Dal 1931 strumenti per chi sa fare.



SFERAMARKER

CARATTERISTICHE GENERALI



Vernice in pasta opaca particolarmente tenace xilene-free. Coprente e permanente. Indelebile e inattaccabile dai comuni solventi (removibile con Methyl Ethyl Ketone). Resistente all'acqua e alla luce.

Temperatura d'uso da -20 a + 70 °C.

Asciuga in 5 minuti.

La vernice asciutta resiste fino a 600 °C.

Scrive su materiali bagnati, arrugginiti, oleosi, ruvidi.

Ideale per marcare in modo evidente e permanente in ambienti difficili interni ed esterni non protetti: industrie, cantieri, officine, linee di assemblaggio, ecc.

Confezione in scatola singola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Punta a sfera di 3 mm in acciaio 440 inossidabile.

Corpo in alluminio.

COLORI DISPONIBILI

Disponibile in 6 colori.



Codice colore **PS1500**

01 02 03 04 05 14

DOCUMENTI DI APPROFONDIMENTO

Disponibili su richiesta a sicurezza@ullmann.it specificando Ragione sociale e codice cliente.



Scheda di sicurezza



Dal 1931 strumenti per chi sa fare.

SFERAMARKER

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA

Il prodotto è conforme al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP - Classification, labelling and Packaging) e successive modifiche ed adeguamenti.