

SALVATERRAZZA[®]

FASEZERO

RIMOTORE PREPARATORE CONCENTRATO

Prepara le superfici al trattamento protettivo consolidante SALVATERRAZZA[®], sgrassando e rimuovendo lo sporco più tenace. Rimuove l'eccesso di SALVATERRAZZA[®] e di altri impermeabilizzanti non filmanti, in caso di errata applicazione.



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

MIGLIORA L'ASSORBIMENTO DI SALVATERRAZZA [®]	AZIONE RAPIDA	INODORE
ALTA PERFORMANCE	INTENSA AZIONE PULENTE	VOC FREE
RISULTATO SICURO	CONSISTENZA VISCOSA	RIMUOVE ERRATE APPLICAZIONI DI SALVATERRAZZA [®]



Materiali

Pietra e Agglomerati, Gres Porcellanato, Cotto, Mattoni faccia vista, Klinker, Agglomerati cementizi, Cemento.



Campi di Applicazione

- Rimozione energica dello sporco di superfici in preparazione al trattamento con SALVATERRAZZA[®].
- Pulitura profonda di vecchie superfici in preparazione di un trattamento di ripristino.
- Rimozione di eccessi di SALVATERRAZZA[®] e di impermeabilizzanti non filmanti, in caso di errate applicazioni.



Istruzioni

Diluizione: a seconda dell'impiego.

Preparazione di superfici prima dell'applicazione di SALVATERRAZZA[®]:

Bagnare preventivamente la superficie con acqua. Diluire 1:5, stendere e lasciare agire 2-3 minuti. Intervenire con spazzolone, monospazzola o spugna abrasiva. Raccogliere la soluzione con aspiraliquidi o straccio e risciacquare accuratamente con acqua. Per una pulizia più energica diluire 1:3. Su superficie asciutta e pulita, procedere con l'applicazione di SALVATERRAZZA[®].

Per rimuovere l'eccesso di SALVATERRAZZA[®] in caso di errata applicazione:

Stendere con pennello o spruzzare il prodotto non diluito direttamente sulla superficie. Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua. In caso di trattamenti tenaci, ripetere l'applicazione. Su superficie asciutta, si consiglia di rafforzare la protezione con una mano di SALVATERRAZZA[®].



Avvertenze

Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi e legno. Evitare il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito). Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie. Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio di neutralizzazione con DETERDEK dopo l'impiego di SALVATERRAZZA[®] FASEZERO.

Utensili per l'Applicazione



SPAZZOLONE
o
MONOSPAZZOLA



PANNO
o
ASPIRALIQUIDI

SALVATERRAZZA FASEZERO

FILA[®]
surface care solutions



Caratteristiche Tecniche

COMPOSIZIONE	Miscela concentrata di tensioattivi anionici e sali alcalini disciolti in acqua
ASPETTO	Liquido trasparente viscoso
ODORE	Inodore
DENSITÀ	1.035 kg/l
pH	13.5
TEMPERATURE DI STOCCAGGIO	da 5°C a 30°C
TEMPERATURE DI APPLICAZIONE	da 5°C a 30°C



RESA

con un litro di prodotto faccio

Non diluito

fino a 10 m²

Diluito

fino a 30 m²

La resa è indicativa



FORMATI

Taniche da 1 litro

Taniche da 5 litri



PRIMA



DOPO



Consigli di Sicurezza

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi del Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

Per le informazioni inerenti alla sicurezza, si prega di consultare la scheda di sicurezza, disponibile nel sito www.filasolutions.com e di leggere con attenzione l'etichetta del prodotto.



Voce di Capitolato

Pulitura della superficie da effettuarsi mediante utilizzo di un rimotore concentrato alcalino forte tipo SALVATERRAZZA[®] FASEZERO composto da una miscela concentrata di tensioattivi anionici e sali alcalini disciolti in acqua in diluizione 1:5 (pH 13,5), da distribuirsi sulla superficie e lavorato meccanicamente mediante azione abrasiva.

Le modalità d'uso e le procedure d'applicazione dei prodotti consigliati sono il risultato di precise verifiche da parte del laboratorio. Esistono comunque dei fattori che sfuggono alla nostra influenza: stato della superficie prima del trattamento, caratteristiche/finiture del materiale particolarmente rare o non specificate, condizioni ambientali, professionalità dell'utilizzatore. Si raccomanda perciò una prova preliminare sulla superficie da trattare. La Fila garantisce sempre la qualità dei suoi prodotti ma non si assume alcuna responsabilità per un loro impiego scorretto.



Recommended by over

200 INTERNATIONAL TOP BRANDS

manufacturers of materials for floors and wall coverings

FILA Industria Chimica Spa

35018 San Martino di Lupari, Padova IT

+39 049 94 67 300 • info@filasolutions.com

filasolutions.com