



### LEGNO TRATTATO AD OLIO E A CERA



### A COSA SERVE

- Per la manutenzione dei pavimenti in legno trattati a olio o cera.
- Doppia azione: pulisce il pavimento e rigenera la protezione superficiale.

### I VANTAGGI

- È facile da applicare.
- Nutre il legno.
- Elimina anche ogni eventuale striatura.

### COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso.

**Applicazione:**

1. Agitare bene prima dell'uso.
2. Per l'inceneratura e la pulizia del pavimento: distribuire uno strato leggero e uniforme con un panno pulito e asciutto. Lasciar asciugare e lucidare.

**Manutenzione:** spruzzare **FILAPARQUET NET** su panno pulito e passare sul pavimento.

### RESA

Con un litro di prodotto faccio:

30 m<sup>2</sup>

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

### Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 6 pezzi.

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Conservare il contenitore a temperatura ambiente; se troppo freddo, non riscaldare con fiamme, portarlo semplicemente in ambiente riscaldato, attendendo 10-15 minuti prima di adoperarlo.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 25° C  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

#### COMPOSIZIONE

Miscela di cere naturali e sintetiche solubilizzate in solvente idrocarburico dearomatizzato.

#### ETICHETTATURA

**Avvertenze:** Pericolo

**Indicazioni di pericolo:**

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**Consigli di prudenza:**

Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle / fare una doccia. In



caso di incendio: estinguere con mezzi idonei. Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

**Aspetto:** liquido

**Colore:** incolore

**Odore:** lieve di solvente idrocarburico

**Densità:** 0,777 kg/litro

**Punto d'infiammabilità:** 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.