

Sol-Vex®

Guanto molto confortevole e resistente ai prodotti chimici per una vasta gamma di applicazioni III Categoria di rischio



Guanto di nitrile resistente alle sostanze chimiche

Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell Sol-Vex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione e buona protezione meccanica in generale, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore. I guanti di nitrile Sol-Vex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.

Usi consigliati

Applicazioni asciutte o bagnate in cui si renda necessaria una protezione chimica:

- Industria chimica
- Raffinazione
- Produzione metallurgica
- Manipolazione di prodotti chimici per l'agricoltura
- Editoria

Sicuri e resistenti contro i prodotti chimici

Il guanto nitrilico Sol-Vex® è dotato di un rivestimento con un film di nitrile eccezionalmente robusto, a garanzia del comfort, per cui tutti i prodotti Ansell sono rinomati, e dell'eccezionale resistenza agli agenti chimici. La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa. Il guanto Sol-Vex® (37-695) è più lungo (38 cm) della misura standard, per una protezione estesa al polso e all'avambraccio. I test relativi a Sol-Vex mostrano come l'indice finale AQL per microforature sia pari a 0.065 (Cat. III).

Comfort e flessibilità nelle applicazioni

La felpatura di lanuggine di cotone della fodera, unita alla flessibilità del film di nitrile, offre un'eccezionale comfort all'utilizzatore. Inoltre, l'ampia gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture permette di scegliere la combinazione ideale di caratteristiche funzionali per una vasta serie di applicazioni.

Nessuna contaminazione del prodotto

La finitura sabbata del guanto Sol-Vex®, con la relativa superficie liscia, permette di ridurre i costi indiretti, grazie al minor numero di scarti di oggetti o parti che sono più sensibili ad una possibile contaminazione. La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno.




Confezionamento

12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone.

Specifiche

Rif.	Modello	Stile	Taglie EN	Lunghezza	Colore	Spessore
37-185	Non felpato	Finitura sabbata	7, 8, 9, 10, 11	455 mm	Verde	0.56 mm
37-645	Non felpato	Finitura sabbata	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Verde	0.28 mm
37-655	Non felpato	Finitura sabbata	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Verde	0.38 mm
37-665	Non felpato	Rombi invertiti	8, 9, 10, 11	380 mm	Verde	0.56 mm
37-675	Felpato	Finitura sabbata	6, 7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Verde	0.38 mm
37-676	Felpato	Rombi invertiti	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Verde	0.38 mm
37-500+	Felpato	Rombi invertiti	7, 8, 9, 10, 11	330 mm	Blu	0.38 mm
37-695	Felpato	Rombi invertiti	7, 8, 9, 10, 11	380 mm	Verde	0.425 mm

37-185
37-665






4102 EN388 EN374 AKL EN374

CE 0086

37-500+
37-645
37-655
37-675



37-676



4101 EN388 EN374 JKL EN374

CE 0493

37-695



4101 EN388 EN374 AJL EN374

CE 0086

Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu

Ansell